



TRIME

MGTP 10000 TH

HYBRID TECHNOLOGY

Water Cooled

DIESEL

Single phase

Kubota

1500 rpm

LWA
2000/14/CE





TRIME

Water Cooled

DIESEL

Single phase

Kubota

1500 rpm

LWA
2000/14/CE

MV/Design

BEDIENINGSPANEEL UITGERUST MET:

DSE 3110

Aan / uit schakelaar

Aardlekschakelaar

Circuit breker

Indicator brandstofniveau

Signalering laag brandstofniveau

Indicator batterijniveau

Voltage indicator

Noodstop

Specificaties

Outlet stekker	16A 230V - max 3kVA
Outlet stekker	32A 230V - max 5kVA
Inlet stekker	32A - 230V
Batterij oplader	48/10000

Generator

Model	Linz	
Output	Kva	10
Frequentie	Hz	50
Voltage	V	230
Isolatie klasse	H	
Bescherming	IP23	

Motor

Model	Kubota D1105	
Brandstof	Diesel	
Toerental	rpm	1500
Inhoud brandstoftank	lt.	80
Brandstofverbruik	l/u	2
Autonomie	uur	40
Geluidsniveau bij 7 meter	dBA	60

Batterij

Type	AGM Zenit	
Aantal	4	
Accypack	48VDC 200 Ah	
Verwacht aantal cycli	uur	500

Afmeting en gewicht

Afmeting	mm	2200 x 1110 x 1450
Gewicht	Kg	1050

Opties

- ⊙ Slow trailer
- ≡⊙ Fast trailer

DISTRIBUTIEPANEEL:

1x 32A 1Ph 230V EEC plug voor het opladen van de batterij

1x 32A 1Ph 230V EEC stopcontact

1x 16A 1Ph 230V EEC stopcontact

STANDAARD UITRUSTING:

4x200 ah agm batterijpakket

Aparte startaccu

Geïntegreerde omvormer / batterijlader

Instelbare bedrijfsmodi

Accuschakelaar voor accu en motoraccu

Geluidsdichte luifel

Uitlaatgasdemper

Ingebouwde brandstoftank

Dubbelwandige tank

12V batterij

Vorkheftruckpockets

Centaal hijsoog

Stootrubbers

Aansluiting voor externe brandstoftank

Looptijd met constante belasting van:

1200W	6 uur
1500W	4 uur
3000W	1 uur en 50 min
4800W	1 uur en 15 min
6000W	45 min
8000W	30 min

Laadtijd

Tijd	uur	5
------	-----	---

