

HS701

Le minidumper HS701 est le modèle avec capacité de charge de 700 kg, étudié pour un déchargement rapide du matériel.

VERSIONS DISPONIBLES

- Caisson construction
- Caisson déchargement en hauteur
- Caisson autochargeur
- Caisson plateau avec ridelles repliables
- Déchargement en hauteur extra
- Déchargement en Hauteur extra et caisson autochargeur

CARACTÉRISTIQUES

- La distribution optimale du poids et le chenillard réduisent la pression au sol et préviennent les endommagements de la surface.
- Commandes simples et confortables grâce au système complètement hydraulique.
- La version avec élargissement hydraulique du chenillard de 758 mm jusqu'à 1.058 mm pour une plus grande stabilité dans toutes les conditions.
- L'opérateur peut sélectionner la vitesse la plus indiquée pour le sol, de 2,2 km/h pour les surfaces disloquées jusqu'à 3,3 km/h pour les surfaces planes.

MOTORISATIONS DISPONIBLES

- Moteur diesel Kubota 9,4 HP démarrage électrique.
- Moteur à essence Honda GX270 8,4 HP démarrage manuel.
- Moteur à essence Honda GX390 11,7 HP démarrage électrique.

De minidumper HS701 is een model met een laadvermogen van 700 kg, ontworpen om het materiaal snel te lossen.

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

- Dumperbak
- Dumperbak met hoge uitlading
- Zelfladende bak
- Platte bak met neerklapbare zijkanten
- Met dumperbak met hoge uitlading extra
- Met dumperbak zelfladende bak met hoge uitlading extra

KENMERKEN

- De optimale gewichtsverdeling en het rups onderstel vermindert de druk op de bodem en voorkomen schade aan de ondergrond.
- Eenvoudige en comfortabele bediening dankzij het volledig hydraulische systeem.
- Ook verkrijgbaar met een hydraulisch systeem om het onderstel te verbreden van 758 tot 1.058 mm, om onder alle werkomstandigheden een grotere stabiliteit te bieden.
- De bestuurder kan de meest geschikte snelheid instellen, afhankelijk van het terrein, vanaf 2,2 km/u voor oneffen ondergrond tot 3,3 km/u voor vlakke oppervlakken.

BESCHIKBARE MOTOREN

- Kubota dieselmotor met 9,4 pk elektrische starter.
- Honda GX270 8,4 pk benzinemotor met trekstarter.
- Honda GX390 11,7 pk benzinemotor met elektrische starter.



*sans opérateur
onder operator

CAISSON KIEPBAK	CAPACITÉ CAISSON INHOUD BAK		POIDS DE TRAVAIL* OPERATIONEEL GEWICHT*			
	Volume max de charge (ISO 6483) Volume bij max. lading (ISO 6483)	Volume à ras Afgestreken volume	Moteur à essence Benzinemotor		Moteur diesel Dieselmotor	
			Voie fixe Vast onderstel	Voie élargissable Met verbreeding	Voie fixe Vast onderstel	Voie élargissable Met verbanding
Construction Dumperbak	0,34 m ³	0,28 m ³	540 kg	620 kg	580 kg	660 kg
Autochargeur Zelfladende bak	0,34 m ³	0,28 m ³	600 kg (GX270) 640 kg (GX390)	680 kg (GX270) 720 kg (GX390)	655 kg	735 kg
Déchargement en hauteur Met dumperbak met hoge uitlading	0,29 m ³	0,24 m ³	620 kg	700 kg	660 kg	740 kg
Déchargement en hauteur extra Met dumperbak met hoge uitlading extra	0,29 m ³	0,24 m ³		746 kg		800 kg
Déchargement en Hauteur extra et caisson autochargeur Met dumperbak zelfladende bak met hoge uitlading extra	0,25 m ³	0,19 m ³		852 kg		876 kg
Caisson plateau avec ridelles repliables Platte bak met neerklapbare zijkanten	0,30 m ³	0,24 m ³	565 kg	650 kg	615 kg	700 kg



◀ C'est une machine bien compacte avec une largeur de seulement 758 mm qui permet de traverser facilement les passages étroits comme les portes et portails.

Het is een zeer compacte machine met een breedte van slechts 758 mm waarmee kleine doorgangen, zoals deuren en poorten, gemakkelijk kunnen worden doorstuurd.

