

# FB 300B

## ELEKTRISCHE TRILPLAAT VOORUIT/ACHTERUITLOPEND



### Emissievrij verdichten van zand, grind, klinkers, grind en puinbanen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De SWEpac FB300B is een accu trilplaat die ideaal is voor werkzaamheden in gebieden waar geen verbrandingsmotoren kunnen worden gebruikt, zoals tunnels, stedelijke gebieden of inpandig.
- 46 kWh Lithium-Ion batterij.
- Gebruiksduur ongeveer 2 uur. Oplaadtijd ongeveer 4 uur. Vast accu pakket met externe lader
- Met een Vulkollan® plaat (accessoire) bevestigd aan de voetplaat kunnen verharde oppervlakken efficiënt worden verdicht voor een egaal oppervlak.
- De FB300B is emissievrij en heeft een laag geluidsniveau.
- Eenvoudig te onderhouden – geen luchtfilter of motorolie verversen. Geen brandstoffilters.
- De ergonomische handgreep met lade hand arm vibratie

#### TECHNICAL DATA – SWEpac FB 300B

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gewicht, netto              | 280 kg             |
| Voetplaat, breedte x lengte | 500 / 550 x 720 mm |
| Hoogte, max / min           | 1200 / 1300 mm     |
| Lengte, max / min           | 1530 / 900 mm      |
| Motor                       | DC accu            |
| Motor output                | 2.8 kW             |
| Type accu                   | Lithium-ION        |
| Voltage                     | 48 V               |
| Vermogen                    | 6.6 kWh            |
| Centrifugaal kracht         | 40 kN              |
| Frequentie                  | 82 Hz              |
| Werksnelheid                | 0-25 m/min         |
| Hand/arm vibratie           | <2,5 m/s           |
| Geluidsniveau LwA           | 103 dB(A)          |
| Geluidsdruk (oren)          | 89 dB(A)           |

#### ONDERDEEL NUMMER

|        |        |
|--------|--------|
| 306200 | FB300B |
|--------|--------|

#### ACCESSOIRES

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 308607 | Vulkollan plaat 500 mm |
| 303139 | Vulkollan plaat 550 mm |

UW DEALER: